

Daikin Emura

Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Cena	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IC ovládač)	€ 1.691,-	1.722,-	1.781,-	1.816,-	2.087,-	2.127,-	2.736,-	2.786,-	
Cena za vnútornú jednotku	€ 634,-	665,-	668,-	703,-	787,-	827,-	982,-	1.032,-	
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1.057,-	1.057,-	1.113,-	1.113,-	1.300,-	1.300,-	1.754,-	1.754,-	

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0	
Príkon	Chladienie	Nom.		kW		0,50		0,51	
	Vykurovanie	Nom.		kW		0,50		0,70	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda		A+++				A++	
		Pédestijn		kW		2,30		2,40	
		SEER				8,73		8,64	
		Ročná spotreba energie		kWh		92		97	
	Vykurovanie	Energ. trieda		A++					
		Pédestijn		kW		2,30		2,70	
		SCOP/A				4,61		4,60	
		Ročná spotreba energie		kWh		638		822	
Nominálna účinnosť	EER			4,64		4,73		4,09	
	CoP			5,00		4,57		4,04	
	Ročná spotreba energie	kWh		288		254		428	
	Energ. trieda			A/A					

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozmery	Výška x šírka x hĺbka	mm							
		303x908x212							
Hmotnosť		kg							
		12							
Filtrovacia jednotka	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam							
Prítok vzduchu	Chladienie	Vysoká/Nízka/Tichý režim		m ³ /min		8,9/4,4/2,6		10,9/4,8/2,9	
	Vykurovanie	Vysoká/Nízka/Tichý režim		m ³ /min		10,2/6,3/3,8		12,6/8,1/5,0	
Hladina akustického výkonu	Chladienie	Vysoká/Nízka/Tichý režim		dB(A)		54		59	
	Vykurovanie	Vysoká/Nízka/Tichý režim		dB(A)		56		59	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká/Nízka/Tichý režim		dB(A)		38/25/19		45/26/20	
	Vykurovanie	Vysoká/Nízka/Tichý režim		dB(A)		40/28/19		41/28/19	
Ovládač	Typ	Infra-červený ovládač							
		ARC466A9							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V							
		1~ / 50 / 220-240							

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50M
Rozmery	Výška x šírka x hĺbka	mm			
		550x765x285			
Hmotnosť		kg			
		34			
Hladina akustického výkonu	Chladienie	dB(A)			
		61			
	Vykurovanie	dB(A)			
		62			
Hladina akustického tlaku	Chladienie	dB(A)			
		46/43			
	Vykurovanie	dB(A)			
		47/44			
Prívádzkový rozsah	Chladienie	Vonn. tepl. Min.-Max. °C			
		-10~-16			
	Vykurovanie	Vonn. tepl. Min.-Max. °C			
		-15~-18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO, ekv./GWP	R-32/0,72/0,5/675			
Prípojné potrubie	Kvapalína	mm			
		6,35			
	Plyn	mm			
		9,50			
	Dĺžka potrubia	m			
		20			
	Prírodné	m			
		10			
	Doplnenie chladiva	kg/m			
		0,02 (pre potrubie nad 10 m)			
	Prvýštenie	m			
		15			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V			
		1~ / 50 / 220-240			
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A			
		10			

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
ARC466A9	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámkov), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	napožiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	napožiadanie
BRP069B41	WiFi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť